JOMOO



RUQ7250-SA-IDO000

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу для квалифицированных специалистов!

После завершения монтажа передайте данную инструкцию пользователю.

1. Установка

1.1 Инструменты для установки



Маркер



Рулетка



стальная линейка



Ножовка по металлу



Напильник



Разводной ключ



Пистолет для герметика



Крестообразная отвертка

1.2 Установка углового вентиля

Отметьте на стене центральную линию сливного отверстия и, руководствуясь размерами унитаза, установите специальный угловой вентиль в подходящем месте на стене.



Примечание: Если на стене установлен старый угловой вентиль, его замену должен производить специалист во избежание невозможности установки нового вентиля из-за неправильного демонтажа.

1.3 Установка унитаза

① Губкой, смоченной силиконовой смазкой, смажьте места соединения монтажного отверстия и сливного патрубка.



② Вставьте сливной патрубок до ограничительного уступа и нанесите метку.



③ Смажьте силиконовой смазкой резиновое уплотнительное кольцо на сливном патрубке, затем вставьте патрубок в унитаз до упора.



④ Сделайте отметку,как показано на рисунке



⑤ Расстояние между нанесенными метками на сливном патрубке составляет L, обрежьте патрубок в указанном на рисунке месте.



⑥ Снимите фаску с торцов отрезанных участков патрубка с помощью шлифовки и удалите заусенцы.



⑦ Губкой, смоченной силиконовой смазкой, смажьте места соединения монтажного отверстия и сливного патрубка.



⑧ Вставьте сливной патрубок в сливное колено.



⑨ Вставьте в унитаз.



1.4 Установка подводящего шланга унитаза

Установите подводящий шланг унитаза в соответствии с рисунком.



Внимание: 1. После завершения установки откройте подачу воды и проверьте герметичность водяного контура, чтобы избежать протечек. 2. Регулярно очищайте сетчатый фильтр подводящего шланга, чтобы предотвратить медленную подачу воды или засорение.

1.5 Секрет комфортного использования

При мытье вода или моча могут проникать в зазор между нижним краем унитаза и полом, что со временем приводит к появлению пятен на полу. Рекомендуется нанести силиконовый герметик по периметру нижнего края унитаза, чтобы эффективно предотвратить проникновение воды или мочи.



1.6 Подключение электропитания



Примечание: Розетка, используемая для установки данного изделия, должна иметь устройство отключения в стационарной проводке.

1.7 Открытие углового вентиля



*Отрегулируйте угловой вентиль так, чтобы изделие работало при подходящем расходе воды.
Поворот по часовой стрелке уменьшает подачу воды; поворот против часовой стрелки увеличивает подачу воды.



Примечание: 1. Данное изделие должно устанавливаться в помещении, оборудованном сливным трапом с беспрепятственным отводом воды.

2. Рекомендации по подключению электропитания и водоснабжения

Внимание: В том же помещении, где устанавливается изделие, в легкодоступном месте необходимо установить запорный вентиль для экстренного перекрытия подачи воды к изделию. В противном случае непредвиденная неисправность изделия может привести к ущербу для пользователя.

Электрическая розетка может быть установлена как слева, так и справа.



3. Смыв без электричества

Компоненты батарейного отсека для литиевых элементов питания



Технические параметры литиевого элемента питания:
Модель: CR123A (приобретается отдельно)
Номинальное напряжение: Один элемент: DC 3В
Емкость: 1400 мА·ч

Меры предосторожности перед установкой литиевых элементов питания

Установка элементов питания:

a) Используйте элементы питания только указанной модели, одобренной производителем. Замена на неразрешенные модели может привести к снижению производительности, а в серьезных случаях - к перегреву, возгоранию и другим угрозам безопасности.

b) Строго соблюдайте полярность, устанавливая элементы питания в отсек в соответствии с маркировкой «+» и «-». Данный батарейный отсек представляет собой последовательную сборку элементов питания, не допускается наличие элементов, подключенных с обратной полярностью, иначе это приведет к повреждению элементов питания, а в серьезных случаях - к разрыву, возгоранию и другим угрозам безопасности.

c) Не используйте вместе старые и новые элементы питания, а также элементы разных типов и брендов. При замене заменяйте все элементы одновременно.

d) Не разбирайте батарейный отсек без необходимости. После замены элементов питания убедитесь, что батарейный отсек плотно закрыт и герметичен; попадание влаги из ванной комнаты внутрь отсека приведет к коррозии и повреждению элементов питания.

Хранение элементов питания:

e) Неперезаряжаемые элементы питания не подлежат зарядке, иначе это приведет к повреждению элементов питания, а в серьезных случаях - к разрыву, возгоранию и другим угрозам безопасности.

f) Не закорачивайте элементы питания и не подвергайте их принудительному разряду. Это может привести к повреждению элементов питания, а в серьезных случаях - к разрыву, возгоранию и другим угрозам безопасности.

g) Не припаивайте элементы питания напрямую, не разбирайте их, не подвергайте сдавливанию, прокалыванию или другим видам повреждений.

h) Отдельные элементы питания должны храниться в сухом, проветриваемом и прохладном месте, избегайте прямых солнечных лучей и попадания дождя.

Прочее:

i) Храните батарейный отсек в месте, недоступном для детей, чтобы они не использовали его в качестве игрушки.

j) Утилизируйте отработанные литиевые элементы питания в соответствии с национальным природоохранным законодательством. Не выбрасывайте их произвольно.

k) В случае утечки электролита из литиевого элемента питания при попадании жидкости на кожу или в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.

l) Разряженные элементы питания следует извлечь из изделия и утилизировать безопасным способом.

m) Если изделие не используется длительное время, извлеките элементы питания.

n) Не замыкайте клеммы питания.

Установка батарейного отсека с литиевыми элементами (подключение резервного смыва при отключении электроэнергии)

примечание:

1. Если резервный смыв не работает, рассмотрите замену элементов питания;
2. Смыв без электричества является вспомогательной функцией;

3. Если батарейный отсек резервного смыва не подключен, заглушите разъем кабеля резервного смыва специальной герметизирующей заглушкой из комплекта, чтобы предотвратить коррозию разъема;

4. При низком заряде батареи красный индикатор на боковой кнопке мигает;

5. При отключении электроэнергии, если батарея резервного смыва не подключена или ее заряд недостаточен, сначала закройте угловой вентиль.



Установите 4 литиевых резервных элемента питания в отсек батарейного бокса;



Сборка батарейного отсека



Подсоедините соединительный кабель батарейного отсека к электронной крышке, затем поместите батарейный отсек в полость керамического корпуса.

4. Способ обработки при отсутствии работы в течение длительного времени

Шаг 1: Перекройте угловой вентиль



Перекройте подачу воды

Шаг 2: Коротко нажмите кнопку смыва, чтобы слить остатки воды из бачка и трубопроводов;



Шаг 3: Выньте вилку из розетки.



Внимание: При отключении электропитания убедитесь, что текущая выполняемая функция завершена и устройство находится в состоянии остановки.

JOMOO

Сертификат соответствия

Инспектор:

Модель продукта: см. этикетку на упаковке

Название продукта: см. этикетку на упаковке

Дата производства: Смотрите упаковочную коробку

Разница в цвете и размере находится в пределах нормы.
Мы оставляем за собой право изменять размер и цвет продукта.
Между содержанием данного руководства и реальным продуктом могут быть различия, обратитесь к самому продукту. Если будут какие-либо обновления в продуктах и аксессуарах, компания не будет уведомлять вас об этом.

JOMOO KITCHEN & BATH CO., LTD.
jomoo@jomoogroup.com
http://www.jomoogroup.com

JOMOO



RUQ7250-SA-IDO000

INSTALLATION MANUAL

Installation instructions for skilled craftsmen only!

After installation, please hand over the installation manual to the end customer.

1. Installation

1.1 Installation tools



Marker pen



Tape Measure



Steel Ruler



Hacksaw



File



Adjustable spanner



Glue gun



Phillips screwdriver

1.2 Installation of Angle Valve Switch

Mark the centerline of the drain outlet on the wall, and install the dedicated angle valve at the appropriate position on the wall according to the dimensions of the toilet.



Tips: If an old angle valve is already on the wall, it should be replaced by a professional to avoid installation failure of the ball valve due to improper disassembly.

1.3 Install the toilet

① Apply silicone oil on the joint between the mounting hole and drain pipe, using the sponge containing silicone oil.



② Insert the drain pipe until it reaches the limit step surface, and mark the position with a line.



③ Apply silicone oil on the rubber gasket of the drain pipe, and insert the drain pipe to the bottom of the toilet.



④ Make a mark as shown in the figure.



⑤ Measure the distance L between the marked lines on the drain pipe, and cut the drain pipe at the dimension shown in the diagram.



⑥ Chamfer the cut ends of the two pipe sections and remove burrs.



⑦ Apply silicone oil on the joint between the mounting hole and drain pipe, using the sponge containing silicone oil.



⑧ Insert the drain pipe into drain elbow.



⑨ Insert the drain pipe into toilet.



1.4 Installation of toilet inlet hose

Install the toilet inlet hose according to the illustration.



CAUTION: 1. After installation, supply water and check the seal of water lines for any signs of leakage.
2. Clean the inlet hose filter screen periodically to prevent slow water flow or blockage.

1.5 Tips for comfortable use

During cleaning, water or urine may seep into the gap between the bottom edge of the toilet and the floor, potentially causing minor stains on the floor. On this account, it's recommended to apply silicone sealant around the bottom edge to prevent water or urine from seeping in.



1.6 Connection to power supply



Tips: The socket used for installation of this product shall be provided with a disconnection device incorporated in the fixed wiring.

1.7 Turn on Angle Valve Switch



*Adjust the angle valve so that the product operates with an appropriate amount of water.Turn clockwise to reduce the water flow; turn counterclockwise to increase the water flow.



Tips: 1. This product should be installed in a place with a floor drain and smooth water supply.

2. Recommendations for power and water connections

CAUTION: A shut-off valve that can cut off the water supply in case of emergency shall be installed at an accessible spot in the same room during the product installation; otherwise, accidental failure of this product may cause losses to the user.
Power sources can be installed on either the left or right.



3. Power outage flush

Product components of lithium battery box



Technical parameters lithium battery
Model: CR123A (to be purchased separately)
Rated voltage: Single cell DC 3V
Capacity: 1400mAh

Precautions before lithium battery installation

Battery installation:

a）Use the specified battery model approved by the manufacturer. Do not substitute batteries of unapproved models at will, as this will lead to performance degradation or even serious safety hazards such as overheating and burning.

b）Install the batteries in strict compliance with the "+" and "-" marks in the compartment. This battery box is a series battery pack and cannot allow any inverted individual cells, as this will cause battery damage and, in severe cases, explosion or burning hazards.

c）Do not mix new and old batteries, or batteries of different models and brands. They should all be replaced simultaneously when you do it.

d）Do not disassemble the battery box at will. After battery replacement, ensure the battery box is tightly sealed. Moisture invading the box can cause battery corrosion and damage.

Battery storage:

e）Non-rechargeable batteries must not be recharged, as this will cause battery damage and, in severe cases, explosion or burning hazards.

f）Do not short-circuit or force discharge of the batteries, as this will cause battery damage and, in severe cases, explosion or burning hazards.

g）Do not weld directly or disassemble the batteries. Avoid crushing, puncturing, or otherwise damaging the batteries.

h）Store individual batteries in a dry, well-ventilated, and cool environment, away from direct sunlight or rain.

Other:

i）Keep the battery box out of reach of children to prevent it from being treated as a toy.

j）Dispose of used lithium batteries in accordance with national environmental laws. Do not discard them arbitrarily.

k) If a lithium battery leaks and the liquid comes into contact with skin or eyes, rinse the affected area with plenty of water and seek medical attention promptly.

l) Depleted batteries shall be removed from the appliance and disposed of safely.

m) If the appliance will not be used for an extended period, the batteries shall be removed.

n) The power supply terminals shall not be short-circuited.

Installation of lithium battery box (connecting power outage flush battery during power outage)

Tips:

1. Consider replacing the battery if the power outage flush does not work;
2. The power outage flush function serves as an auxiliary feature
3. When the power outage flush battery box is not connected, seal the connection wire plug of power outage flush with the supplied sealing cap against rusting.
4. When battery capacity is low, the red indicator on the side button will flash;
5. In the event of a power outage, if the power outage flush battery is not connected or the battery is low, please close the angle valve first.



Insert 4 backup lithium batteries into the battery compartment;

Assemble the battery box assembly

Connect the box to the connection wire of the electronic cover, and then place the box into the ceramic cavity.

4. Treatment for long-term nonuse

Step 1: Turn off the angle valve;





Cut off the water source.

Step 2: Short press the flush button to discharge residual water from the tank and internal pipelines;



Step 3: Unplug the product.



CAUTION: Ensure that the function in progress is completed and stopped before cutting off the power.

JOMOO

QC

Inspector:

Product Model: Refer package or label

Product Name: Refer package or label

Date:

If color differences and dimensions are subiect to the usual tolerance,
We reserve the right to make technical modifications to dimensions and colors.

JOMOO KITCHEN & BATH CO., LTD.
Email:Jomoo@jomoogroup.com
Web:Http://www.jomoogroup.com